





Na DMS Engenharia e Refrigeração, oferecemos evaporadores de alta performance, projetados para atender às mais exigentes necessidades do setor. Com tecnologia avançada e foco na eficiência energética, nossos evaporadores garantem um desempenho superior e uma operação contínua e confiável.

Características Principais:

Alta Eficiência Energética: Nosso evaporador são desenvolvidos para reduzir os custos operacionais, oferecendo um consumo energético otimizado.

Durabilidade e Robustez: Construídos com materiais de alta qualidade, nossos evaporadores são projetados para suportar as condições mais adversas.

Manutenção Simplificada: O design dos evaporadores DMS facilita a limpeza e a manutenção, minimizando o tempo de inatividade.

Flexibilidade de Aplicação: Disponíveis em diversas configurações, nossos evaporadores atendem às necessidades específicas de cada cliente.



Aplicações:



















Capacidades • Motoventilador EC

		72														
Kcal/h							Watts									
Temperaturas de evaporação																
-4 9F	o -31 9F -22 9F	Modelo	-49F 5	5 9F 14 9F	23.9F	32 9F	41 9F	-31 °F	-22 9F	-13 9F	-4 9F	5 %F	14 9F	23.9F	32 °F	41 %F
-20 ℃	-35 VC -30 VC	A	-20 ℃ -1	-15 °C -10 °C	-5 PC	0 90	5 °C	-35 FC	-30 °C	-25 °C	-20 ₽C	-15 ℃C	-10 VC	-5 °C	0 FC	5 9C
7755	50 5656 6386	MS150	7755 8	8393 9123	9397	10035	10309	6577	7426	8168	9017	9759	10608	10926	11669	11987
8560	51 6243 7049	MS151	8560 93	9264 10070	10372	11077	11379	7260	8197	9016	9953	10773	11709	12061	12880	13232
9036	52 6591 7441	MS152	9036 93	9780 10630	10949	11693	12012	7663	8652	9518	10506	11372	12360	12731	13597	13967
15509	50 11313 12772	MS250	15509 16	16786 18246	18793	20071	20618	13154	14851	16337	18034	19519	21216	21853	23338	23974
17119	51 12487 14098	MS251	17119 18	18529 20140	20744	22154	22758	14520	16393	18032	19906	21545	23419	24121	25760	26463
18071	52 13181 14882	MS252	18071 19	19559 21260	21898	23386	24024	15327	17305	19035	21013	22743	24721	25463	27193	27935
23264	50 16969 19158	MS350	23264 25	25179 27369	28190	30106	30927	19731	22277	24505	27051	29278	31824	32779	35007	35962
25679	51 18730 21147	MS351	25679 27	27793 30210	31116	33231	34137	21779	24590	27048	29859	32318	35128	36182	38641	39695
27107	52 19772 22323	MS352	27107 29	29339 31890	32847	35079	36036	22990	25957	28553	31519	34115	37081	38194	40790	41902
34238	50 24974 28196	MS450	34238 37	37058 40280	41488	44308	45516	29039	32786	36065	39812	43090	46837	48242	51521	52926
36142	51 26362 29764	MS451	36142 39	39118 42520	43796	46772	48048	30654	34609	38070	42026	45487	49442	50925	54386	55869
42798	50 31217 35245	MS550	42798 46	46322 50350	51861	55385	56896	36299	40983	45081	49765	53863	58547	60303	64401	66158
45178	51 32953 37205	MS551	45178 48	48898 53150	54745	58465	60060	38317	43262	47588	52532	56858	61802	63656	67983	69837
51357	50 37460 42294	MS650	51357 55	55586 60420	62420	66462	68275	43559	49179	54097	59717	64635	70256	72363	77281	79389
54213	51 39544 44646	MS651	54213 58	58678 63780	65693	70158	72071	45981	51914	57105	63038	68230	74163	76388	81579	83804
51357	50 37460 42294	MS650	51357 55	55586 60420	62420	66462	68275	43559	49179	54097	59717	64635	70256	72363	7	77281

Características elétricas · Motoventilador EC

		VAZĀO m³/h			23	ov		400V				
Modelo				w		A		w		A		
A			В	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DMS150	1	1 x 9650	1 x 9700	690	950	2,34	2,77	690	950	1,35	1,60	
DMS151	1	1 x 9450	1 x 9500	690	950	2,34	2,77	690	950	1,35	1,60	
DMS152	1	1 x 9350	1 x 9400	690	950	2,34	2,77	690	950	1,35	1,60	
DMS250	2	2 x 9650	2 x 9700	1380	1900	4,68	5,54	1380	1900	2,70	3,20	
DMS251	2	2 x 9450	2 x 9500	1380	1900	4,68	5,54	1380	1900	2,70	3,20	
DMS252	2	2 x 9350	2 x 9400	1380	1900	4,68	5,54	1380	1900	2,70	3,20	
DMS350	3	3 x 9650	3 x 9700	2070	2850	7,02	8,31	2070	2850	4,05	4,80	
DMS351	3	3 x 9450	3 x 9500	2070	2850	7,02	8,31	2070	2850	4,05	4,80	
DMS352	3	3 x 9350	3 x 9400	2070	2850	7,02	8,31	2070	2850	4,05	4,80	
DMS450	4	4 x 9450	4 x 9500	2760	3800	9,36	11,08	2760	3800	5,40	6,40	
DMS451	4	4 x 9350	4 x 9400	2760	3800	9,36	11,08	2760	3800	5,40	6,40	
DMS550	5	5 x 9450	5 x 9500	3450	4750	11,70	13,85	3450	4750	6,75	8,00	
DMS551	5	5 x 9350	5 x 9400	3450	4750	11,70	13,85	3450	4750	6,75	8,00	
DMS650	6	6 x 9450	6 x 9500	4140	5700	14,04	16,62	4140	5700	8,01	9,60	
DMS651	6	6 x 9350	6 x 9400	4140	5700	14,04	16,62	4140	5700	8,01	9,60	